

FX 5-300

Prestazioni di qualità

1 Filtro refrigerante

Nessuna possibilità che l'umidità penetri nel sistema dell'aria compressa.

2 Valvola di bypass del gas caldo

Garantisce un punto di rugiada in pressione stabile ed elimina la possibilità di congelamento della condensa.

3 Display digitale

Offre tranquillità grazie al monitoraggio preciso del punto di rugiada in pressione.

4 Collegamento elettrico singolo

Consente l'installazione plug-and-play.

5 Facile accesso ai componenti chiave

Per una manutenzione semplice.

6 Separatore d'acqua integrato

Offre un'elevata efficienza per un migliore punto di rugiada in pressione.

7 Design compatto

Per un ingombro ridotto.

8 Compressore silenzioso con separatore di liquido integrato

Dura più a lungo grazie alle vibrazioni limitate, al numero minimo di parti mobili e al rischio ridotto di perdite.



Precisione del punto di rugiada in pressione

L'FX è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni (6-300 l/s o 13-636 cfm) per offrire un punto di rugiada in pressione costante fino a +5°C/+41°F. Il suo display digitale di facile utilizzo misura e monitora con precisione il punto di rugiada in pressione e le prestazioni dell'essiccatore.

Display digitale

- Punto di rugiada in pressione: misurazione esatta e monitoraggio visivo. • Stato: compressore e ventola del refrigerante.
- Allarmi: punto di rugiada alta/bassa pressione e sonda fallimento.
- Avviso di servizio.

Affidabile

Costruito secondo i rigorosi standard Atlas Copco, il modello FX è costituito da componenti di alta qualità e di dimensioni generose.

Ambienti caldi

Le temperature ambiente elevate possono mettere a dura prova le vostre apparecchiature. La gamma FX offre diversi modelli per alte temperature che garantiscono prestazioni affidabili in condizioni fino a 43 °C/109 °F (FX 5-130) e 46 °C/115 °F (FX 170-300).

Notevoli risparmi sui costi •

Maggiore affidabilità e durata di utensili e attrezzature.

- Riduzione delle perdite nelle tubazioni e quindi una bolletta energetica più bassa.
- Meno guasti alle apparecchiature e interruzioni operative.
- Minima possibilità di danneggiamento del prodotto a causa del trasporto di umidità.

Refrigerante a basso impatto

La gamma FX è dotata del refrigerante R513A, conforme alle normative più recenti, per garantire la minore impronta di carbonio e il minor consumo energetico possibile.